

¿CÓMO IMPERMEABILIZO UN TECHO DE UNA FORMA ECONÓMICA Y CON CALIDAD?

Acril Techo 5 Ultra es un impermeabilizante fácil de aplicar y que te ofrece el mejor costo-desempeño.

¿QUÉ PRODUCTO NECESITO?

Acril Techo® 5 Ultra

Es un impermeabilizante acrílico, ideal para aplicarse sobre techos y cubiertas tanto en obra nueva como en superficies que ya habían sido impermeabilizadas (mantenimiento de sistemas acrílicos).

VENTAJAS

- Impermeabiliza con un óptimo costo-desempeño.
- Renueva e incrementa la vida de la impermeabilización ya existente.
- De fácil aplicación en frío.
- Resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera.
- En color blanco reduce la temperatura interior de las habitaciones.

USOS

Como capa de protección para obra nueva y de mantenimiento sobre superficies como techos, azoteas, bóvedas, domos o cualquier estructura de concreto, mortero, asbesto y lámina galvanizada. Así como revestimiento protector de estructuras de concreto o mortero.

Precaución: No cubre grietas que aparecen después de su aplicación, si aparece una grieta nueva o se corre una existente es necesario sellar con **Sikaflex® 1a**.



Aplica **Acril Techo® 5 Ultra** en: 1) Azoteas y techos.



Presentación:

18 L (Cubeta)

Rendimiento / Dosificación :

Con Malla: 1.5 a 2 L/m²

Sin Malla: 1 L/m²

Durabilidad:

Hasta 5 años.

Apriencia / Color:

Rojo y blanco.

PASOS DE APLICACIÓN **Acрил Techo® 5 Ultra**

1



Limpiar la superficie, debe estar seca y sin restos de polvo o material desprendido.

2



Para mantenimiento: usar como primer **Acрил Techo® 5 Ultra** diluido con agua 3:11 capa de .6 lts/m². (solo paso 1 y 2).

2



Para impermeabilización: usar como primer **Acрил Techo® 5 Ultra** diluido con agua 3:11 capa de .6 lts/m².

3



Usar **Sika® Malla** en zonas críticas como chaflanes, bajadas pluviales, cambios de dirección.

4



Aplica dos capas de **Acрил Techo® 5 Ultra** sin diluir en toda la superficie con un mínimo de espesor de 0.5 mm por capa y déjalo secar de 12 a 24 horas.

