

¿CON QUE PRODUCTO PUEDO HACER UN MANTENIMIENTO A UNA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE PARA ALARGAR SU VIDA ÚTIL?

Una excelente opción es aplicar un impermeabilizante base acrílico para mantenimiento.

¿QUÉ PRODUCTO NECESITO?

Acril Techo® 3 PRO

Es un recubrimiento elastomérico impermeable con base en resinas acrílicas, ideal para aplicarse sobre techos y cubiertas tanto en obra nueva como en superficies que ya habían sido impermeabilizadas (mantenimiento).

VENTAJAS

- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.
- Se aplica en frío.
- Por su color blanco refleja la radiación solar, obteniendo importantes reducciones en la temperatura interior de las habitaciones.
- NO requiere mano de obra especializada, "hágalo usted mismo".
- Durabilidad de hasta 3 años.

USOS

Como capa de protección impermeable de techos, azoteas, bóvedas, domos o cualquier estructura de concreto, mortero, asbesto y lámina galvanizada. Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies se recomienda hacer pruebas previas en un área de 1m x 1m para verificar que exista una adecuada adherencia.



Aplica **Acril Techo® 3 PRO** en: 1) Techos.



Presentación:

18 L (Cubeta)

Rendimiento:

.7 lts/m² para mantenimiento a 1 capa.

1.3 lts/m² para impermeabilización

aplicando Sika Tela en toda el área

Durabilidad:

3 años.

Color:

Blanco y rojo.

PASOS DE APLICACIÓN **Acril Techo® 3 PRO**

1



Limpiar la superficie, debe estar seca y sin restos de polvo o material desprendido.

2



Para mantenimiento: usar como primer **Acril Techo® 3 PRO** diluido con agua 3:1 1 capa de .6 lts/m². (solo paso 1 y 2).

2



Para impermeabilización: usar como primer **Acril Techo® 3 PRO** diluido con agua 3:1 capa de .6 lts/m².

3



Aplica primera capa .6 lts/m² de **Acril Techo® 3 PRO**.

4



Capa de refuerzo con Sika Tela embebida en la primera capa cuando esta se encuentre aun fresca.

5



Aplica segunda capa de **Acril Techo® 3 PRO** sin diluir en toda la superficie .7 lts/m².

