

¿CON QUÉ FIJO ELEMENTOS Y RELLENO HUECOS?

Utiliza un mortero que al fraguar no pierda volumen y que tenga buenas resistencias, fácil aplicación y rapidez de preparación.

¿QUÉ PRODUCTO NECESITO?

SikaGrout® Constructor

Mortero listo para usarse en procesos constructivos generales, con consistencia fluida y semifluida. No pierde volumen cuando fragua.

VENTAJAS

- Mezcla pre-dosificada que asegura las resistencias.
- Muy buena trabajabilidad y expansión controlada.
- Evita desperdicio de materiales y permite un trabajo limpio.
- Resistencias a 28 días de 425 kg/cm^2 .

USOS

Rellenos para fijar elementos.

Reparaciones.

Colado de castillos en muros de block o tabique hueco.

Nota: Para asegurar las resistencias utiliza solamente la cantidad de agua recomendada.



Aplica **SikaGrout® Constructor** en: 1) Fijación de barandales, portones, rejas, postes y otros accesorios 2) Rellenos para reparar o colar en vez de realizar mezclas de concreto.



Presentación:

22 kg (Saco)

Dosificación:

Mezcla con aproximadamente 3.5 L de agua cada saco de **SikaGrout® Constructor** para consistencia fluida.

Rendimiento:


Un saco rinde para 12 L de relleno.

Color:

Gris.

PASOS DE APLICACIÓN SikaGrout® Constructor

1



En un recipiente de boca ancha vierte el agua de mezcla conforme a la consistencia a aplicar*.

2




Vacía **SikaGrout® Constructor** de forma gradual y mezcla constantemente. Evita dejar grumos.

3



Una vez mezclado, déjalo reposar 1 minuto para que expulse el aire atrapado.

4



Vierte **SikaGrout® Constructor** en el elemento cuidando que no se formen burbujas.



Nota: Para asegurar las resitencias utiliza solamente la cantidad de agua recomendada.