

¿CÓMO PUEDO IMPERMEABILIZAR UN TANQUE DE AGUA POTABLE O UNA ALBERCA?

Es necesario utilizar un producto que se adhiera bien al concreto, que sea semiflexible y pueda estar en contacto con agua potable.

¿QUÉ PRODUCTO NECESITO?

SikaTop-107® Seal MX

Es un mortero predosificado de 2 componentes semiflexible, listo para usar, elaborado con base en cemento, arenas de granulometría seleccionada, fibras y polímeros modificados.

VENTAJAS

- Excelente adherencia, impermeable bajo alta presión de agua ya sea directa (tanques de agua) o indirecta (subterráneos).
- Reforzado con fibras para reducir la formación de fisuras.
- Para contacto con agua potable, sin atacar armaduras y elementos metálicos.
- Se aplica tanto en elementos interiores como a la intemperie.
- Es semiflexible.

USOS

Como revestimiento impermeable en canales, albercas, cisternas, depósitos de agua potable, fachadas, balcones y terrazas.



Aplica **SikaTop-107® Seal MX** en: 1) Fachadas 2) Albercas 3) Depósitos de agua potable.



Presentación:

(A+B) 16.6 kg (Cubeta)

Rendimiento:

8.3 m² a 1 mm de espesor, por unidad (A+B).

Color:

Blanco y gris.

PASOS DE APLICACIÓN SikaTop-107® Seal MX

1




La superficie debe estar limpia, rugosa, sin partes sueltas y húmeda.

2



Mezcla en un recipiente limpio coloca el componente A (líquido) y vacía el componente B (polvo) en forma gradual, hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.

3



Aplica con llana metálica antes de que pasen 20 min.

