

¿CÓMO NIVELO MUROS Y PLAFONES MEJORANDO LA APARIENCIA Y DISMINUYENDO LA PERMEABILIDAD?

Aplicando un sistema con 2 morteros tipo estuco que tengan excelente manejabilidad, baja permeabilidad y resistan el intemperismo.

¿QUÉ PRODUCTO NECESITO?

SikaWall® 131 Estuka Base Mx /SikaWall® 151 Estuka Plus Mx

Son morteros listos para preparar y aplicar. Su mejor desempeño se logra aplicando como sistema en interiores y exteriores (como acabado), logrando acabados duraderos de baja permeabilidad.

VENTAJAS

- Listos para preparar y aplicar solo agregar el agua necesaria.
- Mayores avances en la obra.
- Libre de fisuras con menor desperdicio que se traduce en ahorros.

USOS

Para diferentes tipos de sustratos como block, concreto, sillar, paneles de yeso o de fibrocemento como repello. Como pasta texturizada aplicada sobre afinados de yeso, mortero, concreto, paneles de yeso y fibrocemento en interiores/ exteriores.

SikaWall® 131 Estuka Base Mx: Se utiliza cuando las superficies son irregulares y se requieren muros nivelados. Al interior funciona como acabado reforzado con pintura.

SikaWall® 151 Estuka Plus Mx: Como acabado le confiere a los muros mayor resistencia y permeabilidad. Y para lograr mayor durabilidad de la superficie se recomienda aplicar una capa final de **Sika® Estuka Acrílico** o una pintura acrílica.



Aplica **SikaWall® 131 Estuka Base Mx / SikaWall® 151 Estuka Plus Mx** en: 1) Muros interiores 2) Muros exteriores.



Presentación:

40 kg (Saco)

Rendimiento:

De 12 a 14 m² hasta 2 mm de espesor.


Color:

SikaWall® 131 Estuka Base Mx: Blanco

SikaWall® 151 Estuka Plus Mx: Blanco y gris.


PASOS DE APLICACIÓN SikaWall® 131 Estuka Base Mx /SikaWall® 151 Estuka Plus Mx

1



Limpia y humedece la superficie. Si es de concreto, mortero, séllala antes con una dilución 3:1 (agua:producto) de **Sika® Latex N**.

2




Agrega de 8 a 10 L de agua por saco de **SikaWall® Estuka Mx**. Para mejorar su adherencia añade 0.5 L de **Sika® Latex N** (exterior).

3



Mezcla bien hasta obtener la consistencia adecuada sin dejar grumos y deja reposar 3 minutos.

4



Aplica 1 ó 2 capas de **SikaWall® 131 Estuka Base Mx** con llana lisa según lo requiera la superficie. Da el acabado con **SikaWall® 151 Estuka Plus Mx**. Pinta al otro día si se requiere.

