

# Sujeción Lateral

Este perfil estructural esta diseñado para colocarse como contraventeo del sistema OMEGA y va colocado en cruz en un bastidor.

## Estándares y Especificaciones

### CALIBRE 24

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.025 in	± 0.001 in
Galvanizado	G - 40	≥ 0.40 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	25.00 m	± 2 mm
B Ancho	63.5 mm	+2 mm
T Espesor	0.025 in	± 0.001 in

\*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

### CALIBRE 22

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.030 in	± 0.001 in
Galvanizado	G - 40	≥ 0.40 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	25.00 m	± 2 mm
B Ancho	63.5 mm	+2 mm
T Espesor	0.030 in	± 0.001 in

\*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

### CALIBRE 20

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.036 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	25.00 m	± 2 mm
B Ancho	20.32 cm	+2 mm
T Espesor	28.01 cm	
	0.036 in	± 0.002

\*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

Para más información:

Servicio al Cliente  
01 800 PANEL REY

Teléfono  
(81) 8345-0055

Correo Electrónico  
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet  
www.panelrey.com

