¿CÓMO IMPERMEBILIZO Y MEJORO LA APARIENCIA DE UN TECHO?

Utiliza una membrana asfáltica prefabricada, porque cubre las grietas o fisuras de la losa y su acabado de gravilla mejora la apariencia del techo o azotea.

¿QUÉ PRODUCTO NECESITO?

Sika® Manto

Membrana prefabricada de asfalto modificado **SBS** (Estireno-Butadieno-Estireno) o **APP** (Polipropileno Atáctico) de 3.5, 4.0 y 4.5 mm de espesor, con refuerzo central de Fibra de vidrio o Poliéster y acabado de gravilla roja o blanca.

VENTAJAS

- Limpieza y rapidez en su aplicación (uso en cualquier tipo de climas).
- Resiste tráfico peatonal moderado, la intemperie y el ataque agresivo de la atmósfera (No es tóxico y no contiene solventes).
- Mejora la apariencia la superficies donde se aplica.
- Excelente flexibilidad que le permite soportar movimientos estructurales (Aplica sólo para el manto que lleva refuerzo central de poliéster).

USOS

Como impermeabilizante de superficies horizontales (techos, azoteas o cualquier estructura de concreto, mortero,lámina galvanizada y asbesto) y como revestimiento decorativo y protector de estructuras de concreto o mortero.

Aplica **Sika® Manto** en: 1) Azoteas y techos.

Presentación / Rendimiento:
Rollo de 10 x 1 m / 8.7 m^2 / rollo

Espesor	**Refuerzo**
3.5 mm	Fibra de vidrio y poliester
4.0 mm	Fibra Poliester
4.5 mm	Fibra Poliester

Acabado /Color:
Gravilla roja y blanca.
Liso arenado.

PASOS DE APLICACIÓN **Sika® Manto**

1



Limpia la superficie, debe estar seca y sin restos de polvo o material desprendido.

2



Aplica una capa de **Emulsika® Primer** previa dilución del producto en proporción 1:3 y ya diluido, considerar un rendimiento de 4 a 5 m^2 / L.

3



Aplica el **Sika® Manto**, aplicando calor por medio de soplete en la cara inferior, hasta fundir la película transparente y logrando que el asfalto se adhiera a la superficie imprimada.